

FLORMATIK FAT



Uniwersalny preparat do usuwania tłustych zabrudzeń

Opis wyrobu:

FLORMATIK FAT jest mieszaniną alkaliów i związków powierzchniowo czynnych o bardzo silnym działaniu. Przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego usuwania tłustych olejowo-smarowych zabrudzeń, osadów kuchennych, śladów po gumie z opon wózków widłowych oraz z wodoodpornych powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PVC, kamień naturalny i sztuczny, ściany, części maszyn i silników. Może także służyć do prania odzieży roboczej i firan. Jeżeli nie wiadomo czy przeznaczona do czyszczenia powierzchnia jest odporna na działanie preparatu, należy na kilka minut, w mało widocznym miejscu, przyłożyć nawilżoną preparatem gąbkę lub ścierkę. Po zdjęciu ściěrki i spłukaniu wodą nie powinny wystąpić jakiegokolwiek zmiany. Może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego i przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się rozcieńczyć preparat w stosunku od 1:200 do 1:20 (50 - 500 ml środka na 10l wody). W przypadku uciążliwych, mocnych zabrudzeń należy stosować rozcieńczenie w stosunku od 1:20 do 1:1 (0,5 - 10l środka na 10l wody). Wstępne moczenie powierzchni i przedmiotów, poprzez spryskanie preparatem przed właściwym czyszczeniem, ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczone powierzchnie należy dokładnie spłukać wodą. Do prania odzieży roboczej stosować rozcieńczenie od 1:1000 do 1:100 ml (10 - 100 ml) mieszaniny na 10l wody.

Dane techniczne:

Wygląd.....jasnożółta, niskolepka ciecz
Zapach.....charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej
Gęstość [g/cm³].....1,058
pH koncentratu (20°C).....około 13

Skład według zaleceń UE (Rozporządzenie UE 648/2004 wraz z późniejszymi zmianami):

5%> niejonowe związki powierzchniowo czynne, anionowe związki powierzchniowo czynne, mydło.

Oznaczenie rodzaju ryzyka

R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
S2 Chronić przed dziećmi.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
246 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę.
S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Przechowywanie:

Magazynować w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +10°C do +30°C.

BHP i P.Poż.:

W normalnych warunkach preparat jest niepalny. Nie ma ograniczeń odnośnie rodzaju środków gaśniczych. Stosować środki gaśnicze właściwe do palącego się otoczenia. Nie są wymagane specjalne zasady postępowania należy przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami oraz dobrej praktyki przemysłowej. Zapewnić łatwy dostęp do sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku preparatu, w przypadku przelewania zabezpieczyć oczy i ręce zakładając okulary ochronne i rękawice lateksowe.



p a k o w a n i e

poj.	ilość szt. op. zbiorcze	ilość szt. na palecie
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40